



PC-1200MD

1.9kgと超軽量・超小型で、持ち運びに便利。2灯均等配分 (①・② 600Ws)。合計出力1200Ws。1/4まで調光可能。

PC-1200MD ¥ 220,000+税



PC-1200SE/2400SE

連写や、長時間に及ぶ撮影など、プロのシビアな現場に耐えうるタフさを追求しました。チャージ切換 (クイック・スロー)、冷却ファン切換 (ハイ・ロウ) 付き。PC-1200SEは、3灯合計出力1200Ws (①・②500Ws、③200Ws)。PC-2400SEは、3灯合計出力2400Ws (①・②1000Ws、③400Ws)。出力配分は発光部の脱着による自動切換です。1/8まで調光可能。

PC-1200SE ¥ 250,000+税

PC-2400SE ¥ 300,000+税



S-600N

コロっとした四角いフォルムで、コンパクト。シンプルで必要十分な機能と直感的な操作性。2台並べて使ったり、モノブロックと組み合わせたり、用途に合わせてお使いいただけます。2灯合計出力600Ws (①・②300Ws)。1/16まで各灯独立調光可能。

S-600N ¥ 170,000+税



H-320/303

標準レフはパラソルレフ N。ファン付きで、放熱性に優れた設計。
H-320はコルツ放電管採用、モデリングランプはハロゲン200W。最大出力 2400Wの機種にはH-320をご使用ください。H-303は硬質ガラス放電管採用、モデリングランプはクリプトン100W。

H-320 ￥85,000+税

H-303 ￥60,000+税



H-215Q/215

集合写真に最適な本体・広角レフ一体型。手持ち撮影用のグリップ付です。グリップを取り外して、スタンドに設置することもできます。モデリングランプはハロゲン100W。H-215Qはコルツ放電管採用。最大出力 2400Wの機種には H-215Qをご使用ください。H-215は硬質ガラス放電管採用。

H-215Q グリップ付 ￥95,000+税

H-215 グリップ付 ￥72,000+税

主な仕様 (計測は全て 100V50Hzにて行っています。)

電源部	PC-1200MD	PC-1200SE	PC-2400SE	S-600N
合計出力 (Ws)	1200	1200	2400	600
出力灯数	2 灯	3 灯	3 灯	2 灯
出力配分	①②600	①②500 ③200	①②1000③400	①②300
調光方式	電圧式	電圧式	電圧式	電圧式
調光範囲	1/4	1/8	1/8	各灯独立調光 1/16
充電時間 (分)※	2.7	1.7	2.6	2.0
冷却ファン	あり	あり	あり	なし
ヒューズ	15A	20A	20A	10A
大きさ (mm) タテ×ヨコ×奥行	125×153×85	215×176×114	240×176×114	127×110×255
重さ (kg)	1.9	2.7	3.5	2.2

※フル光量時。出力を下げると充電時間は短くなります。


発光部	H-320	H-303	H-215Q	H-215
最大入力 (Ws)	2400	1200	2400	1200
放電管	コルツ	硬質ガラス	コルツ	硬質ガラス
モデリングランプ	ハロゲン 200W	クリプトン 100W	ハロゲン 100W	ハロゲン 100W
冷却ファン	あり	あり	なし	なし
大きさ (mm)	140φ×155	140φ×155	240φ×180	240φ×180
重さ (kg)	1.0 (コード別)	1.8※	1.4※	1.4※

※本体・コード一体型。



S-600N 2灯セット ￥270,000+税

S-600N×1 H-303×2 MDソフトケース×1

 プロペット株式会社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-7-6 CSビル2F

ウェブサイト www.propet.co.jp

電話 03-5828-0681

メール pro@propet.co.jp

このカタログは2014年9月現在のものです。
製品の外觀、仕様、価格などは変更する事があります。
本カタログの価格に消費税は含まれておりません。



ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。