

小さな
スタジオ。



S-600N

四角いフォルムのコンパクトなスタジオ電源。

使いたい灯数に応じて、2台、3台と並べれば大規模なスタジオにも対応可能。

シンプルな機能で、操作も簡単。
使い始めからスムーズに撮影できます。



S-600N	
合計出力 (Ws)	600
出力灯数	2 灯
最大出力	①②300
調光方式	無段階電圧調光
調光範囲	各灯独立調光 ~1/16
充電時間(秒)※	2.0
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)
オーバーヒート警報	メインスイッチ上部ランプ点滅 + プザーの断続音
不発光警報	不発光ランプ点灯 + プザーの連続音
ヒューズ定格	10A
外形寸法 (mm) 幅×高さ×奥行き	110×127×255
重量 (kg)	2.2

※フル光量時。出力を下げると短くなります。



発光部 H-320/303

H-320
本体価格 75,000 円

H-303
本体価格 60,000 円

	H-320	H-303
最大入力 (Ws)	2400	1200
放電管	コルツ	硬質ガラス
モデリングランプ	ハロゲン 200W	クリプトン 100W
冷却ファン	あり	あり
外形寸法 (mm)	140φ×155	140φ×155
重量 (kg)	1.0 (コード別)	1.8※

※本体・コード一体型。

S-600N 本体価格 170,000 円

付属品 ACコード×1
シンクロコード 5m×1
スペアヒューズ×2

PROPET プロペット株式会社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-7-6 CSビル2F

ウェブサイト www.propet.co.jp

電話 03-5828-0681

メール pro@propet.co.jp

このカタログは2014年3月現在のものです。
製品の外观、仕様、価格などは変更する事があります。
本カタログの価格に消費税は含まれておりません。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。